

粗製ベンゼン

Crude benzene

成分及び含有量：ベンゼン 68%、トルエン 15%、キシレン 5%、スチレン 2%

CAS No.：ベンゼン 71-43-2、トルエン 108-88-3、キシレン 1330-20-7、スチレン 100-42-5

Lot.No. _____ Net wt. _____ kg

危険



- ・引火性の高い液体及び蒸気
- ・飲み込むと有害
- ・皮膚刺激・強い眼刺激
- ・遺伝性疾患のおそれの疑い
- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
- ・発がんのおそれ
- ・呼吸器、中枢神経系、肝臓、腎臓の障害
- ・眠気またはめまいのおそれ
- ・長期または反復ばく露による神経系、造血系、肝臓、腎臓、呼吸器、血液系の障害
- ・飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- ・急性及び長期的影響により水生生物に毒性

【安全対策】

- ・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- ・保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
- ・使用前に取扱説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・ミスト / 蒸気を吸入しないこと。
- ・環境への放出を避けること。

【救急処置】

- ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
- ・皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと / 取り除くこと。多量の水と石鹸で洗うこと。医師の診断を受けること。
- ・汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗うこと。医師の診断を受けること。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師の診断を受けること。
- ・暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断 / 手当を受けること。

【保管】

- ・容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。

【廃棄】

- ・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

【使用上の注意】

- ・取扱う前に製品安全データシート (MSDS) を参照してください。

消防法 危険物 第4類第1石油類 危険等級 非水溶性 **火気厳禁**

労働安全衛生法 特化則 特定第2類及び特別管理物質

有機則 第2種有機溶剤

指針番号 130

国連番号 1114

日本芳香族工業会 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-2 電話：03-3666-5341